

ОДОБРЯВАМ:

ДИРЕКТОР „ПЖПС”

# ЗАЛИЧЕНО

на основание Регламент 206/679

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

доставка на устройство за плавно пускане и управление на оборотите на вентилатора на топловъздушният агрегат на пътнически вагони от серии 2044, 1940, 1050, 2150 и 2974 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

№ по ред	Наименование на изделието	Технически параметри на изделието	Брой изделия за доставка	Партида	Място на доставка
1.	Устройство за плавно пускане и регулиране на оборотите на вентилатора на топловъздушният агрегат на пътнически вагони от серии 2044, 1940, 1050, 2150 и 2974	<p><u>Входни параметри:</u></p> <p><math>U_{вх, \text{номинално}}=24 \text{ V DC}</math>  <math>580 \text{ V DC}</math></p> <p><math>U_{вх, \text{мин.}}=18,5 \text{ V DC}</math></p> <p><math>U_{вх, \text{макс.}}=30 \text{ V DC}</math></p> <p><math>I_{вх, \text{номинално}}=150 \text{ A DC} 24 \text{ V}</math>  <math>4 \text{ A DC} 580 \text{ V}</math></p> <p><math>U_{\text{управляващо}}=24 \text{ V DC (14,4V-34V)}</math></p> <p><u>Изходящи параметри:</u></p> <p><math>U_{\text{изх.}}=0 \div 3 \times 400 \text{ V AC}</math></p> <p>Честота на изх. Напрежение (<math>0,1 \div 100 \text{ Hz}</math>)</p> <p><math>I_{\text{изх, номинално}}=4 \text{ A AC}</math></p> <p><math>I_{\text{изх, макс.}}=6 \text{ A AC}</math></p> <p>Номинална мощност</p> <p>Рноминално=3kVA</p> <p>Степен на защита IP 00</p> <p>Габарит 470X320X520мм.(допустими отклонения в габарита <math>\pm 50 \text{ mm}</math>)</p>	16	Една партида	гр. София бул. Стефансон №5 Вагонно депо „Надежда”