



**“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**  
**ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

ул. "Цар Освободител" № 97, гр. Горна Оряховица 5100  
тел. и факс: +359 618 6 08 72

www.bdz.bg  
e-mail: tp\_ptp\_go@bdz.b

**ОДОБРЯВАМ:**  
**ИНЖ. АНГЕЛ СТОЯНОВ**  
**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ”**

**Заличава се на  
основание чл.1 ал.1  
и ал.3 от ЗЗЛД**

**Приложение № 1**

## Спецификация и технически изисквания

за доставка на кварцов пясък за нуждите на Локомотивно депо - Русе  
при ПТП – Горна Оряховица

### I. Количество и място на доставка:

№	наименование	Мяр ка	Количество	Място на доставка
1	Кварцов пясък: 0,8 до 1мм	т	100	Локомотивно депо - Русе
2	Кварцов пясък: 0,8 до 1мм	т	40	Локомотивно депо - Дупница
3	Кварцов пясък: 0,8 до 1мм	т	20	Локомотивно депо – Стара Загора
	ОБЩО:	т	<b>160</b>	

### II. Условия на доставка:

1. Транспортни разходи: От склада /товарната площадка/ на Изпълнителя до обектите на Възложителя, описан в т.І- за сметка на Възложителя: с организиран от него **ЖП** **превоз**.  
Разходите по товаренето на кварцовия пясък от склада /товарната площадка/ на Изпълнителя във вагони, придвижването им до вагонна везна, включително меренето на вагона и последващото предаване на Възложителя – за сметка на Изпълнителя.
2. Срок на доставка – до 10 работни дни след подписване на договор и извършване на авансово плащане.
3. Окончателно плащане: по банков път, след експедиция на продукцията.
4. Валидност на офертата – 90 календарни дни.
5. Стоката да е придружена с лист за безопасност и техническа характеристика.

### III. Технически изисквания:

Кварцовият пясък трябва да отговаря на следните параметри:

1. Марка – от 0,8 до 1 мм /не по-малко от 80%/.; БДС EN 933-1 2000/A1:2006
2. Форма на зърната на кварцовия пясък - ръбести;
3. Чужди примеси, масла, мазнини, нафта, корени, треви, камъни и др.: не се допускат.
4. Съдържание на Si O<sub>2</sub> – min 90,0;
5. Съдържание на Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> – max 0,02;
6. Киселинно разтворими сулфати - max 0,03%; БДС EN 1774-1:2009, т.12
7. Съдържание на обща сяра – 0,019% - БДС EN 1774-1:2009, т.12
8. Влага – max 6%;
9. В кварцовият пясък да няма химикали и соли прогив замръзване;
10. В кварцовият пясък да няма глинесто вещество.

Директор ПТП- ГО  
Инж. Диан Боев

**Заличава се на  
основание чл.1 ал.1  
и ал.3 от ЗЗЛД**

Изготвил: Красимир Илиев  
Ръководител отдел МТО

**Заличава се на  
основание чл.1  
ал.1 и ал.3 от  
ЗЗЛД**