

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

на ламиниран паркет

за монтаж в стаите на ПВЦ „Приморско“ към Поделение за „Почивна дейност“ при
„Холдинг БДЖ“ ЕАД

Ламинирания паркет предназначен за монтаж в ПВЦ „Приморско“ , трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Състав – ламинирания паркет трябва да е изграден от четири слоя:
 - защитно покритие от различни външни влияние като, петна, изгаряния от цигари, избледняване, износване и др.;
 - декоративен слой – върху него се изобразява действителен декор - дърво, керамична, каменна плочка, и др.;
 - основният носещ слой – изграден е от HDF (high density fiberboard). Определя издръжливостта на ламинирания паркет. Върху него се изработка система за механично съединяване на отделните дъски една за друга;
 - балансиращ слой – осигурява стабилност на ламелата и защитава от проникване на влага в горните слоеве.
2. Дебелина – 8мм;
3. Клас на износоустойчивост – Клас 32/AC4 - Подходящ за силно натоварени жилищни помещения и умерено натоварени обществени помещения;
4. Цвят и шарка на декора – Светъл, английски дъб;
5. Формат на дъската – правоъгълен стандартен;
6. Вид на фугата – без фаска;
7. Система за механично съединяване на отделните дъски една за друга – клик;
8. Подложка – полиетиленова, не по тънка от 3 мм.

Задигна информация, на съдържание за 2 от ЗЗДЛ.